

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ClearFlex Matte

Película flexible imprimible y transparente para textiles de colores claros con un excelente tacto y una excelente resistencia al lavado.

CARACTERÍSTICAS:



PU




50µ



Algodón, poliéster,
tejido mixto.
Menos adecuado para el nylon u
otros textiles recubiertos.



EcoSolvent,
Solvent



1. Imprimir e cortar en espejo

CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla
30 - 45°



baja/
media



30 - 40 cm/s



2. Depilar el diseño

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



160°C



15 s



media/
alta



en frío



60°C



3. Aplicar en caliente, retirar el transportador, listo !

Perfiles disponibles en www.seftextile.com

Tiempo de secado: dependiendo de la tinta y las condiciones 1 - 6 horas

► EMBALAJE



50 cm

75 cm



25 m & 10 m

25 m & 10 m

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.