

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

# Tatoo SBB Maxima

El Tatoo SBB Maxima está diseñado para textiles de poliéster sublimados. Las bajas temperaturas de transferencia junto con una capa de barrera exclusiva son extremadamente efectivas para bloquear la migración de las tintas.

### CARACTERÍSTICAS:



PU  
a base  
de agua



120µ



Algodón, poliéster,  
tejido mixto.  
Menos adecuado para el nylon u  
otros textiles recubiertos.



EcoSolvent (incl. TrueVis),  
Solvent, Latex, UV

### CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla  
30 - 45°



baja/  
media



30 - 40 cm/s

### CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



135°C



10 s



media/  
alta



en frío



60°C



1. Imprimir e cortar



2. Depilar el diseño



3. Aplica el transportador



4. Aplicar en caliente, retirar el transportador, ¡listo!

Perfiles disponibles en [www.seftextile.com](http://www.seftextile.com)

Transportador recomendado: FlexTape

Tiempo de secado: dependiendo de la tinta y las condiciones 1 - 6 horas

Para logotipos pequeños, puede ser útil aplicar primero el flextape en toda la superficie antes de depilar, quitar el liner de poliéster y depilar por la parte de atrás.

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

### ► EMBALAJE

