

# CONDICIONES DE LAVADO

V1122

**TRANSFERENCIA SERIGRÁFICA**  
MONOCOLOR Y MULTICOLOR



**DTF, MSO, OFFESET Y EXTENSO**  
MONOCOLOR Y MULTICOLOR



**TRANSFERENCIA FLEX DIGITAL**  
COLORES ILIMITADOS



**RANSFERENCIA SUBLIMACIÓN**  
COLORES ILIMITADOS



**TRANSFERENCIA SOFTSHELL**  
MONOCOLOR Y MSO DIGITAL



## TODO TIPO DE SOPORTES



Algodón / Poliéster / Poliamida

- Lavar en el reverso
- Blanqueamiento permitido
- Planchar en por el reverso a 150°
- No se puede limpiar en seco

- Lavar en el reverso
- Giro máximo de 800 rpm
- Blanqueamiento permitido
- Planchar en el reverso a 150°
- No se puede limpiar en seco

- Resistencia de 40° para el Tatoon Nylon
- Resistencia de 60° para el MoZaic, el Tatoon SBB Maxima y el ClearFlex Matte

- Lavar en el reverso
- Blanqueamiento permitido
- Secar a temperatura normal (80° máx.)
- Planchar en el reverso a 150°
- Limpiar en seco con disolventes comunes

- Lavar suavemente en el reverso
- Lavar con una toallita antidecoloración para la transferencia MSO
- Blanqueamiento prohibido
- No se permite planchar
- No se permite lavar en seco

