

MODE D'EMPLOI

EcoPrint

Avec son excellent touché et sa surface souple, EcoPrint est une excellente alternative aux films flex imprimables.

CARACTÉRISTIQUES:



Flock en
Viscose



450µ



Coton, polyester,
tissu mélangé.
Moins adapté au nylon ou
d'autres textiles enduits.



EcoSolvent,
Solvent



1. Imprimer et découper

CONDITIONS DE DÉCOUPE:



Lame
30 - 45°



faible/
modérée



30 - 40 cm/s



2. Écheniller le motif

CONDITIONS DE TRANSFERT:



160 - 170 °C



17 - 15 s



modérée/
élevée



à tiède



40°C



3. Transférer le motif,
retirer le support, fini!

Profils disponibles sur www.seftextile.com

Tape de transfert recommandé : FlockTape

Temps de séchage : selon l'encre et les conditions 1 - 6h

Pour les petits logos, il peut être utile d'appliquer d'abord le FlockTape sur toute la surface avant échenillage, retirer le liner polyester et écheniller par l'arrière.

► EMBALLAGE



50 cm



25 m & 10 m

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 36 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.