

## MODE D'EMPLOI

# Graffiti

Flex imprimable avec le meilleur compromis entre la découpe et le toucher.

Doux, élastique, facile à couper et avec une très bonne tenue au lavage.



**CARACTÉRISTIQUES:**

- PU base eau**
- 60µ**
- Coton, polyester, tissu mélangé.**  
Convient également aux nombreux textiles enduits hydrofuges.
- EcoSolvent (incl. TrueVis), Solvent, Latex**



1. Imprimer et découper

**CONDITIONS DE DÉCOUPE:**

- Lame 30 - 45°**
- faible/modérée**
- 30 - 40 cm/s**



2. Écheniller le motif

**CONDITIONS COTON:**

- 150°C**
- 10 s**
- modérée/élevée**
- à chaud**
- 60°C**



3. Application du tape

**CONDITIONS POLYESTER:**

- 125°C**
- 10 s**
- modérée/élevée**
- à chaud**
- 60°C**



4. Transférer le motif, retirer le support, fini!

Profil d'impression sur [www.seftextile.com](http://www.seftextile.com)

Tape recommandée : FlexTape

Temps de séchage : en fonction de l'encre et des conditions ambiantes 1 - 6h

Pour les petits motifs, il peut être avantageux d'appliquer d'abord le tape sur toute la surface, puis d'écheniller par l'arrière.

► EMBALLAGE

50 cm	25 m
75 cm	25 m

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.